

Напольные серии Westerwaelder klinker		
Стандарт EN 14411 - Al _b	310 x 310 x 9,5 mm 310 x 320 x 9,5 mm 320 x 320 x 9,5 mm 310 x 307 x 9,5 mm 307 x 307 x 9,5 mm	
Контролируемый показатель	EU Nr. 305/2011	IB 0001
Физические свойства		
Водопоглощение	EN ISO 10545-3	< 0,5 %
Предел прочности на растяжение при изгибе	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm²
Предельная нагрузка	EN ISO 10545-4 EN ISO 10545-7 (gl)	> 1.800 N
Сопротивление износу	EN ISO 10545-6 (ugl)	PEI 4
Тепловое расширение	EN ISO 10545-8	5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Стойкость к изменениям температуры	EN ISO 10545-9	Выполнено
Прочность	EN ISO 10545-11	Выполнено
Морозоустойчивость	EN ISO 10545-12	Выполнено
Химические свойства		
Устойчивость к слабо сконцентрированным Кислоты и щелочей	EN ISO 10545-13	GLA
Устойчивость к высокой концентрации кислот и щелочи	EN ISO 10545-13	GHA
Сопротивление бытовой чистке и добавкам в бассейнах	EN ISO 10545-13	GA
Сопротивление образованию пятен	EN ISO 10545-14	4
Противоскользящие свойства		
Антислип - напольная плитка	DIN 51130	R 10
Антислип - Фронтальная и угловая ступень	DIN 51030	R 11